

## 令和元年度公表分 神戸市水道事業ガイドライン 業務指標一覧表（平成27年度～令和元年度）

- ・ 注）番号の（ ）内は 平成28年3月の改訂前の旧番号
- ・ \*はデータに概数等を使用しているものを示す。

### A) 安全で良質な水・運営管理 1) 水質管理

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
A101 (1106)	平均残留塩素濃度 【残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数】	給水栓における総トリハロメタン濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	mg/L	0.55	0.54	0.55	0.54	0.54
A102 (1105)	最大カビ臭物質濃度水質基準比率 【(最大カビ臭物質濃度/水質基準値)×100】	給水栓におけるカビ臭物質濃度の最大値の水質基準値に対する割合を表す指標です。	%	40.0	30.0	10.0	10.0	20.0
A103 (1107)	総トリハロメタン濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の総トリハロメタン濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における総トリハロメタン濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	24.9	29.1	27.6	27.6	32.3
A104 (1108)	有機物（TOC）濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の有機物（TOC）濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における有機物（TOC）濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	25.0	26.4	27.8	28.6	27.6
A105 (1110)	重金属濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の当該重金属濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における重金属濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
A106 (1111)	無機物質濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の当該無機物質濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における無機物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	17.2	15.5	21.5	15.5	19.8
A107 (1113)	有機化学物質濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の当該有機化学物質濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における有機化学物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A108 (1114)	消毒副生成物濃度水質基準比率 【(Σ給水栓の当該消毒副生成物濃度/給水栓数)/水質基準値×100】	給水栓における消毒副生成物濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	13.3	13.1	19.0	12.3	13.0
A109 (1109)	農業濃度水質管理目標比 【E1】(各定期検査時の各農業濃度)/GV】(各農業の目標値)】	給水栓における各農業濃度と水質管理目標値との比の合計を示すもので、水源の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つです。	%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

A) 安全で良質な水・運営管理  
2) 施設管理

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
A201 (1101)	原水水質監視度 【原水水質監視項目数】	水道事業者が原水水質の項目をどの程度検査しているかを示しており、水道事業者の水質管理体制を表す指標の一つです。	項目	181	183	186	185	179
A202 (1102)	給水栓水質検査（毎日）箇所密度 【給水栓水質検査（毎日）採水箇所数／（現在給水面積／100）】	給水栓における毎日水質検査に関して、給水面積100km <sup>2</sup> 当たりの給水栓水質の監視箇所数を示したものであり、水道水の水質管理水準を表す指標の一つです。	箇所/100km <sup>2</sup>	14.7	14.0	14.0	13.2	13.9
A203 (5002)	配水池清掃実施率 【5年間に清掃した配水池有効容量／配水池有効容量】×100】	配水池有効容量に対する5年間に清掃した配水池有効容量の割合を示すもので、安全で良質な水への取組み度合いを表す指標である。	%	92.5	109.2	110.6	109.6	100.5
A204 (1115)	直結給水率 【（直結給水件数／給水件数）×100】	給水件数に対する直結給水件数の割合を示すもので、受水槽管理の不備に伴う衛生問題などに対する水道事業者としての取組み度合いを表す指標の一つである。	%	75.2	76.7	77.3	77.7	78.4
A205 (5115)	貯水槽水道指導率 【（貯水槽水道指導件数／貯水槽水道数）×100】	貯水槽水道数に対する指導を実施した件数の割合を示すもので、水道事業としての貯水槽水道への関与度を表す指標の一つである。	%	0.2	35.7	58.2	24.2	8.9

A) 安全で良質な水・運営管理  
3) 事故災害対策

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
A301 (2201)	水源の水質事故件数 【年間水源水質事故件数】	1年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異増のリスクがどれだけあるかを表す指標の一つです。	件	0	0	0	0	0
A302 (1116)	粉末活性炭処理比率 【（粉末活性炭年間処理量／年間浄水量）×100】	年間浄水量に対する粉末活性炭年間処理量の割合を示すもので、原水の汚染状況、水質事故などに対する対応を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

A) 安全で良質な水・運営管理  
4) 施設更新

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
A401 (1117)	鉛製給水管率 【（鉛製給水管使用件数／給水件数）×100】	給水件数に対する鉛製給水管使用件数の割合を示すものであり、鉛製給水管の解消に向けた取組みの進捗度合いを表す指標の一つです。	%	5.4	5.1	4.4	4.3	4.3

B) 安定した水の供給・運営管理  
1) 施設管理

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B101 (1004)	自己保有水源率 【(自己保有水源水量/全水源水量)×100】	水道事業者が保有する全ての水源量に対する、その水道事業者が単独で管理し水道事業者の意思で自由に取水できる水源量の割合を示すもので、水源運用の自由度を表す指標の一つです。	%	22.7	22.7	22.8	23.1	23.1
B102 (1005)	取水量1m <sup>3</sup> 当たり水源保全投資額 【水源保全に投資した費用/年間取水量】	水道事業者が保有する全ての水源量に対する、その水道事業者が単独で管理し水道事業者の意思で自由に取水できる水源量の割合を示すもので、水源運用の自由度を表す指標の一つです。	円/m <sup>3</sup>	1.2	1.2	1.3	1.7	0.8
B103 (4101)	地下水率 【(地下水揚水量/年間取水量)×100】	水源利用水量に対する地下水揚水量の割合を示すもので、水道事業者の水源特性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B104 (3019)	施設利用率 【(一日平均配水量/施設能力)×100】	施設能力に対する一日平均配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つです。	%	60.2	60.0	60.3	60.2	60.2
B105 (3020)	最大稼働率 【(一日最大配水量/施設能力)×100】	施設能力に対する一日最大配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つです。	%	66.0	65.8	66.6	66.2	64.5
B106 (3021)	負荷率 【(一日平均配水量/一日最大配水量)×100】	一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つです。	%	91.2	91.3	90.6	90.9	93.3
B107 (2007)	配水管延長密度 【配水管延長/現在給水面積】	給水面積当たりの配水管延長を示すもので、お客さまからの給水申込みに対する物理的利便性の度合いを表すものです。	km/km <sup>2</sup>	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
B108 (5111)	管路点検率 【(点検した管路延長/管路延長)×100】	管路延長に対する1年間で点検した管路延長の割合を示すもので、管路の健全性確保に対する執行度合いを表す指標の一つです。	%	61.1	57.7	62.9	60.5	66.9
B109 (新規)	バルブ点検率 【(点検したバルブ数/バルブ設置数)×100】	バルブ設置数に対する1年間で点検したバルブ数の割合を示すもので、管路の健全性確保に対する執行度合いを表す指標の一つです。	%	8.5	8.6	8.6	9.9	9.3
B110 (5107)	漏水率 【(年間漏水量/年間配水量)×100】	バルブ設置数に対する1年間で点検したバルブ数の割合を示すもので、管路の健全性確保に対する執行度合いを表す指標の一つです。	%	3.9	4.0	3.9	4.0	4.4
B111 (新規)	有効率 【(年間有効水量/年間配水量)×100】	年間配水量に対する年間有効水量の割合を示すもので、水道事業の経営効率性を表す指標の一つです。	%	95.9	95.8	95.9	95.4	95.4
B112 (3018)	有収率 【(年間有収水量/年間配水量)×100】	年間配水量に対する年間有収水量の割合を示すもので、水道施設を通して供給される水量が、どの程度収益につながっているかを表す指標の一つです。	%	93.2	93.0	93.1	93.1	92.5
B113 (2004)	配水池貯留能力 【配水池有効容量/一日平均配水量】	一日平均配水量に対する配水池有効容量の割合を示すもので、給水に対する安定性を表す指標の一つです。	日	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14
B114 (2002)	給水人口一人当たり配水量 【(一日平均配水量×1000)/現在給水人口】	給水人口一人当たりの配水量を示すもので、家庭用以外の水利用の多少を表す指標の一つです。	L/日/人	339	339	339	335	336
B114 (2002)	給水制限日数 【年間給水制限日数】	1年間に給水制限を実施した日数を示すもので、給水サービスの安定性を表す指標の一つです。	日	0	0	0	0	0
B116 (2006)	給水普及率 【(現在給水人口/給水区域内人口)×100】	給水区域内に居住する人口に対する給水人口の割合を示すもので、水道事業のサービス享受の概況及び地域性を表す指標の一つです。	%	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9
B117 (5110)	設備点検実施率 【(点検機器数/機械・電気・計装機器の合計数)×100】	機械・電気・計装機器の合計数に対する点検機器数の割合を示すもので、設備の健全性確保に対する点検割合を表す指標の一つです。	%	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5

B) 安定した水の供給・運営管理  
2) 事故災害対策

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B201 (5101)	浄水場事故割合 【10年間の浄水場停止事故件数/浄水場数】	直近10年間に浄水場が事故で停止した件数を一浄水場当たりの割合として示すものであり、施設の信頼性を表す指標の一つです。	件/10年・箇所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B202 (2204)	事故時断水人口率 【(事故時給水人口/現在給水人口)×100】	直近10年間に浄水場が事故で停止した件数を一浄水場当たりの割合として示すものであり、施設の信頼性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B203 (2001)	給水人口一人当たり貯留飲料水量 【(配水池有効容量×1/2+緊急貯水槽容量)×1000/現在給水人口】	直近10年間に浄水場が事故で停止した件数を一浄水場当たりの割合として示すものであり、施設の信頼性を表す指標の一つです。	リ/人	233	233	234	234	236
B204 (5103)	管路の事故割合 【管路の事故件数/(管路延長×100)】	1年間における導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、管路の健全性を表す指標の一つです。	件/100km	4.2	3.7	3.5	1.6	3.1
B205 (2202)	基幹管路の事故割合 【基幹管路の事故件数/(基幹管路延長/100)】	1年間における基幹管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、基幹管路の健全性を表す指標の一つです。	件/100km	2.9	2.3	4.6	1.0	3.8
B206 (5104)	鉄製管路の事故割合 【鉄製管路の事故件数/(鉄製管路延長/100)】	1年間における鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、鉄製管路の健全性を表す指標の一つです。	件/100km	4.2	3.5	3.4	1.6	3.2
B207 (5105)	非鉄製管路の事故割合 【非鉄製管路の事故件数/(非鉄製管路延長/100)】	1年間における非鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、非鉄製管路の健全性を表す指標の一つです。	件/100km	3.7	10.5	7.5	0.5	1.9
B208 (5106)	給水管の事故割合 【給水管の事故件数/(給水管数/1000)】	給水管数1000件当たりの給水管の事故件数を示しており、配水管分岐から水道メーターまでの給水管の健全性を表す指標の一つです。	件/100km	4.6	4.0	5.0	4.3	4.2
B209 (5109)	給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 【(断水・濁水時間 × 断水・濁水区域給水人口)/給水人口】	現在給水人口に対する断水・濁水時間を示すものであり、給水の安定度を表す指標の一つです。	時間	データ無し	データ無し	データ無し	データ無し	データ無し
B210 (新規)	災害対策訓練実施回数 【年間の災害対策訓練実施回数】	1年間に災害対策訓練を実施した回数を示すもので、自然災害に対する危機対応性を表す指標の一つです。	回/年	81	94	104	105	102
B211 (5114)	消火栓設置密度 【消火栓数/配水管延長】	配水管延長に対する消火栓の設置見直しを示すもので、危機対応能力の度合いを表す指標の一つです。	基/km	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9

B) 安定した水の供給・運営管理  
3) 環境対策

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B301 (4001)	配水量1m <sup>3</sup> 当たり電力消費量 【電力使用量の合計/年間配水量】	配水量1m <sup>3</sup> 当たりの電力使用量を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合いを表す指標の一つです。	kWh/m <sup>3</sup>	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
B302 (4002)	配水量1m <sup>3</sup> 当たり消費エネルギー 【エネルギー消費量/年間配水量】	配水量当たりの消費エネルギー量の割合を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合いを表す指標の一つです。	MJ/m <sup>3</sup>	1.30	1.29	1.33	1.34	1.31
B303 (4006)	配水量1m <sup>3</sup> 当たり二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量 【(二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量/年間配水量) × 10 <sup>4</sup> 】	年間配水量に対する総二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量であり、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つです。	g/CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	181	170	180	156	124
B304 (4003)	再生可能エネルギー利用率 【(再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力使用量) × 100】	全市域rつの電力使用料に対する再生可能エネルギーの利用の割合を示すもので、環境負荷低減に対する取組み度合いを表す指標の一つです。	%	1.12	1.27	1.16	1.13	1.30
B305 (4004)	浄水発生土の有効利用率 【(有効利用土量/浄水発生土量) × 100】	浄水発生土量に対する有効利用土量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つです。	%	76.1	79.3	78.3	77.0	79.3
B306 (4005)	建設副産物のリサイクル率 【(リサイクルされた建設副産物量/建設副産物発生量) × 100】	水道事業における工事などで発生する建設副産物のうち、リサイクルされた建設副産物量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つです。	%	100.0	99.7	99.3	98.9	98.8

B) 安定した水の供給・運営管理  
4) 施設管理

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B401 (5102)	ダクトライン鋼鉄管・銅管率 【(ダクトライン鋼鉄管延長+銅管延長) / 管路延長] × 100】	全管路延長に対するダクトライン鋼鉄管・銅管の割合を示すもので、管路の母材強度に視点を当てた指標の一つです。	%	93.5	93.6	93.4	93.4	93.3
B402 (2107)	管路の新設率 【(新設管路延長/管路延長) × 100】	管路延長に対する1年間に新設した管路延長の割合を示すもので、管路整備度合いを表す指標の一つです。	%	0.47	0.20	0.32	0.19	0.18

B) 安定した水の供給・運営管理  
5) 施設更新

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B501 (2101)	法定耐用年数超過浄水施設率 【(法定耐用年数を超えている浄水施設能力/全浄水施設能力) × 100】	全浄水施設能力に対する法定耐用年数を超えた浄水施設の浄水能力の割合を示すもので、施設の老朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の一つです。	%	28.4	28.4	28.4	28.4	29.0
B502 (2102)	法定耐用年数超過設備率 【(法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備の機器合計数/機械・電気・計装設備などの合計数) × 100】	水道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に対する法定耐用年数を超えている機器数の割合を示すものであり、機器の老朽化、更新の取組み状況を表す指標の一つです。	%	59.6	60.2	59.8	62.3	66.5
B503 (2103)	法定耐用年数超過管路率 【(法定耐用年数を超えた管路延長/管路延長) × 100】	管路の延長に対する法定耐用年数を超えている管路の割合を示すものであり、管路の老朽化度、更新の取組み状況を表す指標の一つです。	%	22.1	24.2	26.1	28.3	30.4
B504 (2104)	管路の更新率 【(更新された管路延長/管路延長) × 100】	管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示すもので、信頼性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つです。	%	0.50	0.51	0.47	0.63	0.59
B505 (2105)	管路の更生率 【(更生された管路延長/管路延長) × 100】	管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示すもので、信頼性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つです。	%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

B) 安定した水の供給・運営管理  
6) 事故災害対策

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
B601 (2206)	系統間の原水融通率 【(原水融通能力/全浄水施設能力)×100】	全浄水施設能力に対する他系統からの融通可能な原水水量の割合を示すもので、水運用の安定性、柔軟性、および危機対応性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B602 (2207)	浄水施設の耐震化率 【(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100】	全浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合を示すもので、地震災害に対する浄水処理機能の信頼性・安全性を表す指標の一つです。	%	0.8	0.8	0.8	0.8	23.2
B602-2 (新規)	浄水施設の主要構造物耐震化率 【(沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力+ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力)/全浄水施設能力)×100】	浄水施設のうち主要構造物である、沈でん池及びろ過池に対する耐震対策が施されている割合を示すもので、B602(浄水施設の耐震化率)の進捗を表す指標である。	%	22.7	22.7	22.7	22.7	23.2
B603 (2208)	ポンプ所の耐震化率 【(耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100】	耐震化対象ポンプ所能力に対する耐震対策が施され他ポンプ所能力の割合を示すもので、地震災害に対するポンプ施設の信頼性・安全性を表す指標の一つです。	%	*65.1	*63.6	*63.8	*63.8	*63.2
B604 (2209)	配水池の耐震化率 【(耐震対策の施された配水池有効容量/配水池有効容量)×100】	耐震化対象ポンプ所能力に対する耐震対策が施され他ポンプ所能力の割合を示すもので、地震災害に対するポンプ施設の信頼性・安全性を表す指標の一つです。	%	77.6	82.7	83.3	83.8	83.1
B605 (2210)	管路の耐震管率 【(耐震管延長/管路延長)×100】	導・送・配水管(配水管を含む)全ての管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性を表す指標の一つです。	%	36.0	36.7	38.9	39.8	40.4
B606 (新規)	基幹管路の耐震管率 【(基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長)×100】	基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すものであり、地震災害に対する基幹管路の安全性、信頼性を表す指標の一つです。	%	55.5	56.1	56.5	57.1	57.8
B606-2 (新規)	基幹管路の耐震適合率 【(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基幹管路延長)×100】	基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すものであり、地震災害に対する基幹管路の安全性、信頼性を表す指標の一つです。	%	72.4	72.9	73.1	73.5	74.1
B607 (新規)	重要給水施設配水管路の耐震管率 【(重要給水施設配水管路のうち耐震管延長/重要給水施設配水管路延長)×100】	重要給水施設への配水管の総延長に対する耐震管延長の割合を示すもので、大規模な地震災害に対する重要給水施設配水管路の安全性、信頼性を表す指標の一つです。	%	40.9	41.5	41.7	41.7	43.4
B607-2 (新規)	重要給水施設配水管路の耐震適合率 【(重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長/重要給水施設配水管路延長)×100】	重要給水施設への配水管の延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示すもので、B607(重要給水施設配水管路の耐震管率)を補足する指標です。	%	55.0	55.5	55.8	55.8	57.3
B608 (2216)	停電時配水量確保率 【(全施設停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量)×100】	一日平均配水量に対する全施設が停電した場合に確保できる配水能力の割合を示すものであり、災害時・広域停電時における危機対応性を表す指標の一つです。	%	59.7	59.2	58.6	58.5	58.7
B609 (2211)	薬品備蓄日数 【(平均薬品貯蔵量/一日平均使用量(凝集剤又は塩素剤のうち、小さい方の値を採用))】	一日平均配水量に対する全施設が停電した場合に確保できる配水能力の割合を示すものであり、災害時・広域停電時における危機対応性を表す指標の一つです。	%	52.9	45.0	43.1	48.0	59.6
B610 (2212)	燃料備蓄日数 【(平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量)】	停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すもので、災害時の対応性を表す業務指標の一つです。	日	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
B611 (2205)	応急給水施設密度 【(応急給水施設数/(現在給水面積/100))】	停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すもので、災害時の対応性を表す業務指標の一つです。	箇所/100km <sup>2</sup>	21.7	21.7	21.6	21.6	21.6
B612 (2213)	給水車保有度 【(給水車数/(現在給水人口/1000))】	停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すもので、災害時の対応性を表す業務指標の一つです。	台/1000人	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033
B613 (2215)	車載用の給水タンク保有度 【(車載用給水タンクの容量/(現在給水人口/1000))】	停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すもので、災害時の対応性を表す業務指標の一つです。	m <sup>3</sup> /1000人	0.022	0.022	0.031	0.032	0.030

C) 健全な事業経営・財務  
1) 健全経営

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C101 (3001)	営業収支比率 【(営業収益-受託工事収益/営業費用-受託工事費)×100】	営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	100.3	99.4	100.1	98.2	97.9
C102 (3002)	経常収支比率 【(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)×100】	経常費用が経常収益によってどの程度賚られているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	110.5	110.4	111.0	109.5	109.6
C103 (3003)	総収支比率 【(総収益/総費用)×100】	総費用が総収益によってどの程度賚られているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	110.5	113.4	111.9	109.9	109.6
C104 (3004)	累積欠損金比率 【(累積欠損金/(営業収益-受託工事収益))×100】	受託工事収益を除く営業収益に対する累積欠損金の割合を示すもので、水道事業経営の健全性を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C105 (3005)	繰入金比率(収益的収入分) 【(損益勘定繰入金/収益的収入)×100】	総費用が総収益によってどの程度賚られているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
C106 (3006)	繰入金比率(資本的収入分) 【(資本勘定繰入金/資本的収入計)×100】	資本的収入に対する資本勘定繰入金の依存度を示しており、事業の経営状況を表す指標の一つです。	%	6.8	5.0	3.1	2.8	4.5
C107 (3007)	職員一人当たり給水収益 【給水収益/損益勘定所属職員数】	資本的収入に対する資本勘定繰入金の依存度を示しており、事業の経営状況を表す指標の一つです。	千円/人	52,560	53,666	53,735	53,964	54,788
C108 (3008)	給水収益に対する職員給与費の割合 【(職員給与費/給水収益)×100】	給水収益に対する職員給与費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	19.3	19.2	18.5	19.3	18.1
C109 (3009)	給水収益に対する企業債利息の割合 【(企業債利息/給水収益)×100】	給水収益に対する企業債利息の割合を示すもので、水道事業の効率性及び財務安全性を表す指標の一つです。	%	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8
C110 (3010)	給水収益に対する減価償却費の割合 【(減価償却費/給水収益)×100】	給水収益に対する減価償却費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	%	29.9	32.0	31.7	33.9	34.7
C111 (3011)	給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合 【(建設改良のための企業債償還元金/給水収益)×100】	給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合を示すもので、建設改良のための企業債償還元金が経営に及ぼす影響を表す指標の一つです。	%	7.0	6.9	6.4	6.0	6.0
C112 (3012)	給水収益に対する企業債残高の割合 【(企業債残高/給水収益)×100】	給水収益に対する企業債残高の割合を示すもので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす影響を表す指標の一つです。	%	110.6	103.8	96.5	91.6	86.7
C113 (3013)	料金回収率 【(供給単価/給水原価)×100】	給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状況の健全性を表す指標の一つです。	%	94.0	93.5	94.4	92.4	92.0
C114 (3014)	供給単価 【給水収益/年間給有収水量】	有収水量1m <sup>3</sup> 当たりの給水収益の割合を示すもので、水道事業でどれだけの収益を得ているかを表す指標の一つです。	円/m <sup>3</sup>	173.1	173.3	168.9	173.4	172.7
C115 (3015)	給水原価 【(経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費))/年間給有収水量】	有収水量1m <sup>3</sup> 当たりの経常費用(受託工事費等を除く)の割合を示すもので、水道事業でどれだけの費用がかかっているかを表す指標の一つです。	円/m <sup>3</sup>	184.1	185.4	178.9	187.7	187.6
C116 (3016)	1か月当たり家庭用料金(10m <sup>3</sup> ) 【1か月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金+10m <sup>3</sup> 使用時の従量料金】	1か月に10m <sup>3</sup> 使用した場合における水道料金を示し、契約者の経済的利便性を表す指標の一つです。	円	950	950	950	950	950
C117 (3022)	1か月当たり家庭用料金(20m <sup>3</sup> ) 【1か月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金+20m <sup>3</sup> 使用時の従量料金】	1か月に20m <sup>3</sup> 使用した場合における水道料金を示し、契約者の経済的利便性を表す指標の一つです。	円	2,516	2,516	2,516	2,516	2,516

C) 健全な事業経営・財務

1) 健全経営

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C118 (3022)	流動比率 【(流動資産/流動負債)×100】	流動負債に対する流動資産の割合を示すものであり、事業の財務安全性を表す指標の一つです。	%	243.0	252.3	204.0	237.8	251.0
C119 (3023)	自己資本構成比率 【(自己資本金+剰余金+評価差額など+繰延収益)/負債・資本合計×100】	総資本(負債及び資本)に対する自己資本の割合を示しており、財務の健全性を表す指標の一つです。	%	84.3	85.1	85.0	86.1	86.8
C120 (3024)	固定比率 【(固定資産/(自己資本金+剰余金+評価差額など+繰延収益))×100】	自己資本に対する固定資産の割合を示すものであり、財務の安定性を表す指標の一つです。	%	109.6	109.1	108.9	107.5	106.4
C121 (3025)	企業償還元金対減価償却費比率 【(建設改良のための企業償還元金/当年度減価償却費)×100】	当年度減価償却費に対する企業償還元金の割合を示すもので、投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標です。	%	23.5	21.5	20.2	17.7	17.4
C122 (3026)	固定資産回転率 【(営業収益-受託工事収益)/(期首固定資産+期末固定資産)/2】	固定資産(年度平均)に対する営業収益の割合を示すものであり、1年間に固定資産額の何倍の営業収益があったかを示す指標です。	回	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
C123 (3027)	固定資産使用効率 【年間配水量/有形固定資産】	当年度減価償却費に対する企業償還元金の割合を示すもので、投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標です。	m <sup>3</sup> /万円	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0
C124 (3109)	職員一人当たり有収水量 【年間有収水量/損益勘定所属職員数】	年間で職員一人当たり何m <sup>3</sup> 配水したことになるかを示す指標です。	m <sup>3</sup> /人	303,000	310,000	318,000	311,000	317,000
C125 (5005)	料金請求誤り割合 【(料金請求総件数/(料金請求総件数/1000))】	料金請求総件数に対する誤請求の件数の割合を示すもので、料金関連業務の適正度を表す指標の一つです。	件/1000件	0.035	0.019	0.021	0.020	0.028
C126 (5006)	料金収納率 【(料金納入額/徴定額)×100】	料金請求総件数に対する誤請求の件数の割合を示すもので、料金関連業務の適正度を表す指標の一つです。	%	93.6	92.4	93.5	93.6	93.5
C127 (5007)	給水停止割合 【(給水停止件数/(給水件数/1000))】	給水件数に対する給水停止件数の割合を示すもので、水道料金の未納状況の度合いを見る指標の一つです。	件/1000件	7.1	7.0	6.5	6.1	6.4

C) 健全な事業経営・組織人材

2) 人材育成

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C201 (3101)	水道技術に関する資格取得度 【職員が取得している水道技術に関する資格数/全職員数】	職員が取得している水道技術に関する資格数の全職員に対する割合を示すものです。	件/人	データ無し	データ無し	データ無し	データ無し	データ無し
C202 (3103)	外部研修時間 【(職員が外部研修を受けた時間×受講人数)/全職員数】	職員一人当たりの外部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	時間/人	4.9	6.7	6.7	5.9	5.3
C203 (3104)	内部研修時間 【(職員が外部研修を受けた時間×受講人数)/全職員数】	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	時間/人	13.3	14.7	14.1	11.9	10.2
C204 (3105)	技術職員率 【(技術職員総数/全職員数)×100】	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	%	30.2	30.8	31.2	30.9	32.9
C205 (3106)	水道業務平均経験年数 【職員の水道業務経験年数/全職員数】	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	年/人	15.7	15.1	15.5	15.5	15.8
C206 (6001)	国際協力派遣者数 【(国際協力派遣者数×滞在日数)】	国際協力に派遣された人数とその滞在日数の積で、国際協力への関与の度合いを表す指標の一つです。	人・日	44	48	33	104	69
C207 (6101)	国際協力受入者数 【(国際協力受入者数×滞在日数)】	国際協力に派遣された人数とその滞在日数の積で、国際協力への関与の度合いを表す指標の一つです。	人・日	453	330	429	204	274

C) 健全な事業経営・組織人材  
3) 業務委託

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C301 (5008)	検針委託率 【(委託した水道メーター数/水道メーター設置数) × 100】	水道メーター設置数に対する検針委託している水道メーター数の割合を示すもので、業務委託の度合いを表す指標の一つです。	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
C302 (5009)	浄水場第三者委託率 【(第三者委託した浄水場施設能力/全浄水場施設能力) × 100】	全浄水場の浄水施設能力のうち、第三者委託している浄水場の浄水施設能力の割合を示すもので、第三者委託の導入状況を表す指標の一つです。	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C) 健全な事業経営・お客さまとのコミュニケーション  
4) 情報提供

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C401 (3201)	広報誌による情報の提供度 【広報誌などの配布部数/給水件数】	給水件数に対する広報誌などの発行部数の占める割合を示すもので、お客さまへの事業内容の公開度合いを表す指標の一つです。	部/件	1.8	1.6	1.9	1.7	1.6
C402 (新規)	インターネットによる情報の提供度 【ウェブページへの掲載回数】	水道メーター設置数に対する検針委託している水道メーター数の割合を示すもので、業務委託の度合いを表す指標の一つです。	回	647	771	773	830	409
C403 (3204)	水道施設見学者割合 【見学者数 / (現在給水人口/1000)】	給水人口に対する水道施設見学者の割合を示すもので、お客さまとの双方向コミュニケーションの推進度合いを表す指標の一つです。	回/1000人	30.4	30.0	34.3	30.0	30.8

C) 健全な事業経営・お客さまとのコミュニケーション  
5) 意見収集

番号 (旧番号)	指標名	指標の説明	単位	H27	H28	H29	H30	R1
C501 (3202)	モニタ割合 【モニタ人数 / (現在給水人口/1000)】	現在給水人口に占めるモニタ人数の割合を表すもので、お客さまとの双方向コミュニケーションの推進度合いを表す指標の一つです。	人/1000人	0.044	0.043	0.075	0.076	0.104
C502 (3203)	アンケート情報収集割合 【アンケート回答人数 / (現在給水人口/1000)】	給水人口に対する1年間に実施したアンケート調査に回答した人数の割合を示し、お客さまのニーズの収集実行度を表す指標の一つです。	%	1.003	4.300	4.847	4.476	3.491
C503 (3112)	直接飲用率 【(直接飲用回答数/アンケート回答数) × 100】	水道水を引用しているお客さまの割合を示すものであり、水道水の飲み水として評価を表す指標の一つです。	%	79.9	83.1	78.8	82.1	70.1
C504 (3205)	水道サービスに対する苦情対応割合 【(直接飲用回答数/アンケート回答数) × 100】	給水人口に対する1年間に実施したアンケート調査に回答した人数の割合を示し、お客さまのニーズの収集実行度を表す指標の一つです。	件/1000件	0.013	0.007	0.015	0.017	0.004
C505 (3206)	水質に対する苦情対応割合 【水質苦情対応件数 / (給水件数/1000)】	給水件数に対する、水道水の水質に関する苦情対応件数の割合を示すもので、水道水質の向上に対する取組み状況を表す指標の一つです。	件/1000件	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
C506 (3207)	水道料金に対する苦情対応割合 【水道料金苦情対応件数 / (給水件数/1000)】	給水件数に対する水道料金に関する苦情対応件数の割合を示すもので、お客さまの水道料金への満足度を表す指標の一つです。	件/1000件	0.032	0.025	0.054	0.051	0.007